

Halogen-Hochvoltlampen für Effektlucht, Bühnen- und Aufnahmebeleuchtung/Halogen High Voltage Lamps for Effect Lighting, Stage, Film and Video

OSRAM	ANSI	LIF	Watt	Volt	Socket/Base	Lebens- dauer/ Average life (h)	Radium	Philips	Ph order code	GE order code	GE product code
<i>Einseitig gesockelt / Single-ended; Socket / Base GX6.35</i>											
64501			150	120	GX6.35	25					
64502			150	230	GX6.35	25		VL 150	9239 493 43200		
64505			200	230	GX6.35	25					
64505			200	240	GX6.35	25					
64512	FNS		300	120	GX6.35	15		VL 300	9239 494 36300		
64514		CP/96	300	120	GX6.35	75					
64515			300	230	GX6.35	15		VL 300	9239 494 43200		
64515			300	240	GX6.35	15		VL 300	9239 494 45700		
64516		CP/97	300	230	GX6.35	75					
64516		CP/97	300	240	GX6.35	75					
64540	BVM	P1/13	650	230	GX6.35	15		PF 813	9239 760 43200		
64540	BVM	P1/13	650	240	GX6.35	15		PF 813	9239 760 45700		
64575	EGY	P1/15	1000	230	GX6.35	15		PF 811	9238 756 43200		
64575	EGY	P1/15	1000	240	GX6.35	15		PF 811	9238 756 45700		
64576		P2/17	1000	230	GX6.35	75					
<i>Einseitig gesockelt / Single-ended; Socket / Base G9.5</i>											
64678			800	230	G9.5	300	RHS 800W/230/G9.5	6982 P	9245 456 44200	HX800	39753
64716	GKV		600	230	G9.5	250	RHS 600W/GKV/230/G9.5	6986 P	9245 344 44200	GKV	39739
64716	GKV		600	240	G9.5	250	RHS 600W/GKV/240/G9.5	6986 P	9245 344 45500	GKV	39750
64743	FEL	CP/77	1000	120	G9.5	300		6983 P	9244 006 36300	FEL	35607
93728			575	230	G9.5 spezial	300		7007	9245 549 44200	HPL575	37128
93728			575	240	G9.5 spezial	300		7007	9245 549 45500	HPL575	37131
93729			750	230	G9.5 spezial	300		7008	9245 551 44200	HPL750	37824
93729			750	240	G9.5 spezial	300		7008	9245 551 45500	HPL750	37826
93734	FEP	CP/77	1000	240	G9.5	300		6983 P	9244 000 45500	FEP	39736
93728LL			575	230	G9.5 spezial	1500		7007/LL	9245 550 44200	HPL575-X LL	37817
93728LL			575	240	G9.5 spezial	1500		7007/LL	9245 550 45500	HPL575-X LL	37818
93729LL			750	230	G9.5 spezial	1500				HPL750-XLL-C	92768
93729LL			750	240	G9.5 spezial	1500				HPL750-XLL-C	92769

OSRAM	ANSI	LIF	Watt	Volt	Socket/Base	Lebens- dauer/ Average life (h)	Radium	Philips	Ph order code	GE order code	GE product code
<i>Einseitig gesockelt / Single-ended; Socket / Base GX9.5</i>											
64719		T/12	650	230	GX9.5	750	RHP 650W/T12/230/GX9.5	6998 P	9238 650 43200	T12	39661
64719		T/12	650	240	GX9.5	750	RHP 650W/T12/240/GX9.5	6998 P	9238 650 45500	T12	39663
64720	FVC	CP/23	650	230	GX9.5	100	RHS 650W/CP23/230/GX9.5	6993 P	9238 903 42900	CP23	39654
64744	FWP	T/19	1000	230	GX9.5	750	RHP 1000W/T19/230/GX9.5	6996 P	9238 651 43200	FWP	39657
64744	FWR	T/19	1000	240	GX9.5	750	RHP 1000W/T19/240/GX9.5	6996 P	9238 651 45500	FWR	39658
64745	FVA	CP/70	1000	230	GX9.5	200	RHS 1000W/CP70/230/GX9.5	6995 P	9238 846 42900	FVA	39241
64745	FVB	CP/70	1000	240	GX9.5	200	RHS 1000W/CP70/240/GX9.5	6995 P	9238 846 45500	FVB	39242
64752	FWS	T/29	1200	230	GX9.5	400	RHP 1200W/T29/230/GX9.5	6897 P	9238 537 42900	FWS	39723
64752	FWT	T/29	1200	240	GX9.5	400	RHP 1200W/T29/240/GX9.5	6897 P	9238 537 45503	FWT	39667
64754		CP/90	1200	230	GX9.5	200	RHS 1200W/CP90/230/GX9.5	6895 P	9239 314 42900	CP90	39724
<i>Einseitig gesockelt / Single-ended; Socket / Base GY9.5</i>											
64662		M/38	300	230	GY9.5	2000		6874 P	9239 497 43200	M38	39785
64670		T/25	500	230	GY9.5	300	RHP 500W/T25/230/GY9.5	6820 P		GCV	39455
64670		T/25	500	240	GY9.5	300	RHP 500W/T25/240/GY9.5			GCW	39262
64672		M/40	500	230	GY9.5	2000		6877 P	9239 498 43200	M40	39621
64673	FSL	CP/81	300	230	GY9.5	200	RHS 300W/CP81/230/GY9.5	6872 P	9239 495 42900	CP81	39780
64673	FSK	CP/81	300	240	GY9.5	200		6872 P	9239 495 45700	FSK	39779
64674	FRH	CP/82	500	230	GY9.5	200	RHS 500W/CP82/230/GY9.5	6873 P	9239 496 42900	FRG	39623
64674	FRJ	CP/82	500	240	GY9.5	200		6820 P	9239 496 45500	FRH	39624
64680		A1/244	500	230	GY9.5	50	RHS 500W/A1-244/230/GY9.5	7389	9238 716 43200	A1/244	39643
64680		A1/244	500	240	GY9.5	50		7389	9238 716 43200	A1/244	39643
64686	DYR	A1/233	650	230	GY9.5	50		VL 650	9245 081 44200	DYR	33248
64686	DYR	A1/233	650	240	GY9.5	50		VL 650		DYR	33250
64717	FRL	CP/89	650	230	GY9.5	150	RHS 650W/CP89/230/GY9.5	6638 P	9245 013 42900	FRL	39640
64717	FRM	CP/89	650	240	GY9.5	150	RHS 650W/CP89/240/GY9.5	6638 P	9245 013 45500	FRM	39642
64718	GCT	T/27	650	230	GY9.5	400	RHP 650W/T27/230/GY9.5	6823 P	9238 654 43200	GCT	39456
64718	GCS	T/27	650	240	GY9.5	400	RHP 650W/T27/240/GY9.5	6823 P	9238 654 45500	GCS	39457
93591	FSY		400	240	GY9.5	75					
93592	FSX		400	230	GY9.5	75					
64748XS			1000	230	GY9.5	250		6995I/BP	9245 267 44228		
64748XS			1000	240	GY9.5	250		6995I/BP	9245 267 45528		

www.osram.de



Halogen High Voltage Lamps

Lampen für Effektlucht, Bühnen- und Aufnahme-
beleuchtung / Lamps for Effect Lighting, Stage, Film
and Video

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

OSRAM 

Halogen-Hochvoltlampen für Effektlcht, Bühnen- und Aufnahmebeleuchtung/Halogen High Voltage Lamps for Effect Lighting, Stage, Film and Video

OSRAM	ANSI	LIF	Watt	Volt	Socket/Base	Lebensdauer/ Average life (h)	Radium	Philips	Ph order code	GE order code	GE product code
<i>PAR-Lampen / PAR Lamps; Socket/Base GX16d</i>											
64737/3	EXC	CP/60	1000	230	GX16d	300	RHS 1000W/CP60/230/GX16d			EXC	19909
64737/4	EXC	CP/60	1000	240	GX16d	300				EXC	19910
64738/3	EXD	CP/61	1000	230	GX16d	300	RHS 1000W/CP61/230/GX16d			EXD	19911
64738/4	EXD	CP/61	1000	240	GX16d	300				EXD	19912
64739/3	EXE	CP/62	1000	230	GX16d	300	RHS 1000W/CP62/230/GX16d			EXE	19913
64739/4	EXE	CP/62	1000	240	GX16d	300				EXE	19914
aluPAR 56 NSP			300	230	GX16d	2000					
aluPAR 56 NSP			300	240	GX16d	2000					
aluPAR 56 MFL			300	230	GX16d	2000					
aluPAR 56 MFL			300	240	GX16d	2000					
aluPAR 56 WFL			300	230	GX16d	2000					
aluPAR 56 WFL			300	240	GX16d	2000					
aluPAR 64 UNSP	EXC	CP/60	1000	230	GX16d	300					
aluPAR 64 UNSP	EXC	CP/60	1000	240	GX16d	300					
aluPAR 64 NSP	EXD	CP/61	1000	230	GX16d	300					
aluPAR 64 NSP	EXD	CP/61	1000	240	GX16d	300					
aluPAR 64 MFL	EXE	CP/62	1000	230	GX16d	300					
aluPAR 64 MFL	EXE	CP/62	1000	240	GX16d	300					
aluPAR 64 WFL	EXG		1000	230	GX16d	300					
aluPAR 64 WFL	EXG		1000	240	GX16d	300					
<i>Einseitig gesockelt / Single-ended; Socket / Base GY16</i>											
64788	FTM	CP/72	2000	230	GY16	400	RHS 2000W/CP72/230/GY16	6994 P	9238 910 42900	CP79	30497
64788	FTM	CP/72	2000	240	GY16	400	RHS 2000W/CP72/240/GY16	6994 P	9238 910 45500	CP79	30498
<i>Einseitig gesockelt / Single-ended; Socket / Base G22</i>											
64721	FKH	CP/39	650	230	G22	100	RHS 650W/CP39/230/G22	6993 Z	9238 904 42900	FKH	20320
64747	FKJ	CP/71	1000	230	G22	200	RHS 1000W/CP71/230/G22	6995 Z	9238 847 42900		
64747	FKJ	CP/71	1000	240	G22	200	RHS 1000W/CP71/240/G22	6995 Z	9238 847 45500		
64756		CP/93	1200	230	G22	200					
64777		CP/92	2000	230	G22	400	RHS 2000W/CP92/240/G22	6975 Z	9245 154 44200	CP92	30394
64787		CP/75	2000	230	G22	400		6994 Y	9238 947 42900	CP92	30397
64796		CP/91	2500	230	G22	400	RHS 2500W/CP91/230/G22	6894 Y	9245 038 42900	CP91	30415

OSRAM	ANSI	LIF	Watt	Volt	Socket/Base	Lebensdauer/ Average life (h)	Radium	Philips	Ph order code	GE order code	GE product code
<i>Einseitig gesockelt / Single-ended; Socket / Base G38</i>											
64789	FKK	CP/73	2000	230	G38	400	RHS 2000W/CP73/230/G38	6994 Z	9238 911 42900	FKK	31844
64789	FKK	CP/73	2000	230	G38	400	RHS 2000W/CP73/240/G38	6994 Z	9238 911 45500	FKK	31849
64805		CP/85	5000	230	G38	400	RHS 5000W/CP85/230/G38	6963 Z	9238 659 42900	CP29/230V	30505
64805		CP/85	5000	240	G38	400	RHS 5000W/CP85/240/G38	6963 Z	9238 659 45500	CP20/240V	30506
64815	ECR	CP/83	10000	230	G38	400	RHS 10000W/CP83/230/G38			CP83	30507
64818	BCM	CP/99	20000	230	G38	350					
<i>Zweiseitig gesockelt / Double-ended; Socket / Base R7s</i>											
64571	DXX	P2/13	800	230	R7s	75	RHS 800W/DXX/230/R7s	13162 R	9238 921 43200	DXX	36952
64571	DXX	P2/13	800	240	R7s	75	RHS 800W/DXX/240/R7s	13162 R	9238 921 45700	DXX	36953
64579	FDG		1000	120	R7s	15		PF 801 R	9238 627 34500		
64580		P1/12	1000	230	R7s	15		PF 801 R	9238 627 43200		
64580		P1/12	1000	240	R7s	15	RHV 1000W/P1-12/240/R7s				
64583		P2/20	1000	230	R7s	200	RHS 1000W/P2-20/230/R7s	7786 R	9238 849 43200		
64583		P2/20	1000	240	R7s	200		7786 R	9238 849 45700		
64741	EKM	P2/7	1000	230	R7s	200	RHS 1000W/P2-7/230/R7s	13989 R	9238 780 43200	EKM	20249
64741	EKM	P2/7	1000	240	R7s	200	RHS 1000W/P2-7/240/R7s	13989 R	9238 780 45700	EKM	20253
64751		P2/12	1250	230	R7s	200	RHS 1250/WP2-12/230/R7s	6358 R	9238 784 43200	P2/12	19695
64751		P2/12	1250	230	R7s	200	RHS 1250/WP2-12/240/R7s	6358 R	9238 784 45700	P2/12	19696
64781	FEX	P2/27	2000	230	RX7s	300	RHS 2000W/FEX/230/RX7s			FEX	35338
64781	FEX	P2/27	2000	240	RX7s	300				FEX	35339

Sie finden uns im Internet unter/Please see our website:

<http://www.osram.de> oder/or <http://www.osram.com>

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an/

For further information please contact:

OSRAM GmbH

Display/Optic Division

Marketing and Sales

Nonnendammallee 44-61

13625 Berlin / Germany

Tel.: +49 (0) 30 3386 2174

Fax: +49 (0) 30 3386 2359

E-Mail: entertainmentlight@info.osram.com

Nur für den internen Gebrauch/For internal use only!